

Kotró-rakodó munkagép műszaki követelmények

<i>Gyártási év:</i>	2015.01.01-től
<i>Üzemóra:</i>	max 3.500 óra
<i>Motor:</i>	turbo diesel motor 4 hengeres, közvetlen befecskendezésű
<i>Teljesítmény:</i>	min 70 LE – max 85 LE
<i>Hajtás:</i>	4 kerék hajtás
<i>Sebességváltó:</i>	4 sebesség fokozat előre és hátra
<i>Kormányzás:</i>	teljesen hidrosztatikus rendszer, váltó és átvitel
<i>Hidraulika rendszer:</i>	dugattyús szivattyú, szivattyú teljesítménye: 165 – 170 l/min
<i>Differenciálzár:</i>	mechanikus pedállal működő
<i>Üzemanyag nyomás:</i>	250-280 bar
<i>Tengelytáv:</i>	max 2.350 mm
<i>Hossz:</i>	max 4.300 mm
<i>Szélesség:</i>	max 2.170 mm
<i>Gumiabroncs:</i>	elöl 18”, hátul 26”
<i>Felszereltség:</i>	szervokormány, rádió, munkalámpa, menetstabilizátor, hidegindítás, előny a klíma
<i>Rakodó szerkezet:</i>	nyitható – csukható kanál 1 m ³ , raklapvillával, körmökkel szerelve, körömvédővel ellátva, rakodási magasság: 3150–3200 mm, ürítési magasság: 2010–2022 mm
<i>Mélyásó szerelék:</i>	oldalirányban eltolható teleszkópos mélyásó-szerkezettel, gémrögzítővel, 400-600 mm-es mélyásó kanállal, körmökkel szerelve, mechanikus gyorscsereelővel ellátva, kalapács hidraulika kiépítéssel, max. ásási mélység: 5950-5970 mm, max gémkinyúlás: 6500-6520 mm
<i>Üzembe helyezés:</i>	előny: rendszámmal ellátva, forgalomba helyezve lassú járműre vizsgáztatva, sárga villogóval ellátva

Litér, 2021.11.04.




aláírás